

Heartline AED

aselsan



Specifiche	Heartline AED
Modalità di funzionamento	Semi-Automatiko Esterno
Forma d'onda	Bifasica troncata
Step di energia di scarica - Adulto	150J -200J - 200J
Step di energia di scarica - Pediatrico	50J - 50J - 50J
Tempo di ricarica al massimo di Joule	<10 secondi
Tempo di analisi ECG	<7 secondi
Larghezza di banda ECG	2 - 25 Hz
Range impedenza	25 - 200 ohm
Rilevatore movimento	Sì
Rilevatore pacemaker	Sì
Garanzia Dispositivo	5 anni
Dimensioni	214,5 x 281,5 x 72,5 mm
Peso	2 kg
Classe Protezione	IP-55
Temperatura operativa	0°C - 50°C
Memorizzazione dati	-30°C - +70°C
Umidità relativa	10% a 95% umidità relativa

Garanzia Batteria	5 anni Batteria Standard, 7 anni Batteria Alta Capacità
Numero massimo di scariche	200 scariche - Batteria Standard 280 scariche - Batteria Alta Capacità
Capacità batteria	200 Scariche (Standard) - 280 Scariche (Alta Capacità)
Tipologia batteria	LiMnO2 12V 7200mAh – Standard LiMnO2 12V 9600mAh - Alta Capacità - Opzionale
Peso batteria	355 g (Peso Batteria Capacità Standard) 530 g (Peso Batteria Alta Capacità)
Scadenza piastre	36 mesi (3 anni)
Tipologia piastre per defibrillazione	Monouso, autoadesive e con gel conduttivo
Lunghezza cavi piastre	120 cm
Trasferimento dati	Heartline AED - Service Software
Comunicazione	Cavo USB
Auto-Test	Ogni Avvio - Giornaliero - Ogni 6 mesi
Classe (93/42/CEE)	IIB
Configurazione	Semi-Automatiko Esterno - Senza Display LCD